

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 00800

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Teroson SE 139 (00800)
2. Predvidena uporaba: Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo (F-EXT-INT)
3. Proizvajalec: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Pooblaščen zastopnik: Ni pomembno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Določitev tipa proizvoda: System 3
Odziv na ogenj: System 3
- 6a. Harmonizirani standard: EN 15651-1:2012

Priglašeni organi: Določitev tipa proizvoda: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Odziv na ogenj: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ni pomembno
Evropska tehnična ocena: Ni pomembno
Organ za tehnično ocenjevanje: Ni pomembno
Priglašeni organi: Ni pomembno
7. Navedene lastnosti:

Kondicioniranje: Metoda B

Nosilni material: Aluminij; brez premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD	Sistem 3	
Nepropustnost za vodo in zrak			
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm		
Izguba prostornine	≤ 25 %		
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF		
Trajnost			
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF		

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: Ni pomembno



Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(ime in dejavnost)

(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(ime in dejavnost)

(podpis)

Düsseldorf, 17.5.2024
(kraj in datum izdaje)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00800 Teroson SE 139 (00800)	
EN 15651-1:2012 Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo	
Odziv na ogenj	Razred E
Nepropustnost za vodo in zrak	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 25 %
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
Trajnost	
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
www.henkel-dop.com	