

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 00822

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pattex Rund ums Haus Küche Silikon
2. Felhasználás célja(i): Szaniter tömítő vizes helyiségekhez (S)
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: System 3
Tűzzel szembeni viselkedés: System 3
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-3:2012
Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: Ginger CEBTP, 0074
Tűzzel szembeni viselkedés: Ginger CEBTP, 0074
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-3:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF		
Mikrobiológiai növekedés	4		
Tartósság	megfelelt		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció
és/vagy egyedi műszaki
dokumentáció: Nem releváns

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager


(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 14.9.2017
(a kiállítás helye és dátuma)

Függelék

 0074	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00822 Pattex Rund ums Haus Küche Silikon	
EN 15651-3:2012 Szaniter tömítő vizes helyiségekhez - Típus S - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós táguulás esetén, vízbe merítés után	NF
Mikrobiológiai növekedés	4
Tartósság	megfelelt