

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 00848

- |                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                                                                                             | Sista F109 Universal                                                                                  |
| 2. Verwendungszweck(e):                                                                                                              | Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen (G)<br>Fugendichtstoff für den Sanitärbereich (S) |
| 3. Hersteller:                                                                                                                       | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                                            |
| 4. Bevollmächtigter:                                                                                                                 | Nicht relevant                                                                                        |
| 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:                                                               | Typprüfung: System 3<br>Brandverhalten: System 3                                                      |
| 6a. Harmonisierte Norm(en):                                                                                                          | EN 15651-2: 2012<br>EN 15651-3: 2012                                                                  |
| Notifizierte Stelle(n):                                                                                                              | Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213                            |
| 6b. Europäisches Bewertungsdokument:<br>Europäische Technische Bewertung:<br>Technische Bewertungsstelle:<br>Notifizierte Stelle(n): | Nicht relevant<br>Nicht relevant<br>Nicht relevant<br>Nicht relevant                                  |
| 7. Erklärte Leistung(en):                                                                                                            |                                                                                                       |

Konditionierung: Methode A  
Trägermaterial: Glas; ohne Primer

| Fugenmaterial: Glas, Gips, Gips + Mineralwolle                              |           |                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale                                                        | Leistung  | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
| Brandverhalten                                                              | Klasse E  | System 3                                                        | EN 15651-2: 2012                       |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien        | NPD       | System 3                                                        |                                        |
| Wasser- und Luftdichtheit                                                   |           |                                                                 |                                        |
| Volumenverlust                                                              | ≤ 10 %    |                                                                 |                                        |
| Standvermögen                                                               | ≤ 3 mm    |                                                                 |                                        |
| Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht | NF        |                                                                 |                                        |
| Rückstellvermögen                                                           | ≥ 60 %    |                                                                 |                                        |
| Dauerhaftigkeit                                                             | bestanden |                                                                 |                                        |

Konditionierung: Methode A  
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer


| Wesentliche Merkmale                                                          | Leistung  | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                | Klasse E  | System 3                                                        | EN 15651-3: 2012                       |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien          | NPD       | System 3                                                        |                                        |
| Wasser- und Luftdichtheit                                                     |           |                                                                 |                                        |
| Standvermögen                                                                 | ≤ 3 mm    |                                                                 |                                        |
| Volumenverlust                                                                | ≤ 20 %    |                                                                 |                                        |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser | NF        |                                                                 |                                        |
| Mikrobiologisches Wachstum                                                    | 0         |                                                                 |                                        |
| Dauerhaftigkeit                                                               | bestanden |                                                                 |                                        |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Düsseldorf, 3.7.2020  
(Ort und Datum der Ausstellung)

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>1213                                                                 |           |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00848<br><br>Sista F109 Universal                                                                     |           |
| EN 15651-2: 2012<br>Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen<br>- Typ G<br>- Konditionierung: Methode A<br>- Trägermaterial: Glas; ohne Primer |           |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                     | Klasse E  |
| <b>Wasser- und Luftdichtheit</b>                                                                                                                          |           |
| Volumenverlust                                                                                                                                            | ≤ 10 %    |
| Standvermögen                                                                                                                                             | ≤ 3 mm    |
| Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht                                                                               | NF        |
| Rückstellvermögen                                                                                                                                         | ≥ 60 %    |
| <b>Dauerhaftigkeit</b>                                                                                                                                    | bestanden |
| EN 15651-3: 2012<br>Fugendichtstoff für den Sanitärbereich<br>- Typ S<br>- Konditionierung: Methode A<br>- Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer         |           |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                     | Klasse E  |
| <b>Wasser- und Luftdichtheit</b>                                                                                                                          |           |
| Standvermögen                                                                                                                                             | ≤ 3 mm    |
| Volumenverlust                                                                                                                                            | ≤ 20 %    |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser                                                                             | NF        |
| Mikrobiologisches Wachstum                                                                                                                                | 0         |
| <b>Dauerhaftigkeit</b>                                                                                                                                    | bestanden |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                                        |           |