



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

Nome del prodotto: Pattex AC 407 Asciugatura Rapida

n. 00890

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
EN 15651-1: F-INT
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 4 + Sistema 4 per la reazione al fuoco
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Non rilevante
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo B

Substrato: alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	EN 15651-1:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	EN 15651-1:2012
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza al flusso	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Durabilità	superato	EN 15651-1:2012

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(name and function)



(firma)

Düsseldorf, 12.09.2013
(luogo e data del rilascio)

Allegato

	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00890	
EN 15651-1: 2012 Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno - Tipo F-INT - Condizionamento: Metodo B - Substrato: alluminio senza primer	
Reazione al fuoco	Classe F
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 5 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %
Durabilità	superato