

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00894

- |   |  |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Pattex SP101 Original  |
| 2. Usi previsti:                                      | Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. Fabbricante:                                       | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf   |
| 4. Mandatario:  | Non rilevante  |
| 5. Sistemi di VVCP:                                   | Prove di tipo: Sistema 3<br>Reazione al fuoco: Sistema 3   |
| 6a. Norma armonizzata:                                | EN 15651-1: 2012   |
| Organismi notificati:                                 | Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213                         |
| 6b. Documento per la valutazione europea:             | Non rilevante  |
| Valutazione tecnica europea:                          | Non rilevante  |
| Organismo di valutazione tecnica:                     | Non rilevante  |
| Organismi notificati:                                 | Non rilevante  |
| 7. Prestazioni dichiarate:                            |  |

Condizionamento: Metodo B

Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
<b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 10 %		
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua]	NF		
<b>Durabilità</b>	superato		

- |   |               |
|---|---------------|
| 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: | Non rilevante |
|---|---------------|

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
\_\_\_\_\_

(nome e funzioni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "BC", written over a horizontal line.

\_\_\_\_\_  
(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_

(nome e funzioni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "BS", which has been redacted with a grey rectangular box.

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_ Düsseldorf, 22.07.2015  
(luogo e data del rilascio)

Allegato

 <b>1213</b>	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00894  Pattex SP101 Original	
EN 15651-1: 2012 Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - Tipo: F-EXT-INT - Condizionamento: Metodo B - Substrato: alluminio; senza primer	
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E
<b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>	NPD
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua]	NF
<b>Durabilità</b>	superato