DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
segundo o Anexo III da Diretiva (EU) N.º 305/2011

Nome do produto: Pattex SP101

N.º 00894

1. Código de identificação único do produto-tipo:

   EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

   Número do lote: ver na embalagem do produto

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

   Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

   Henkel AG & Co. KGaA
   D-40191 Düsseldorf

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. º 2 do artigo 12.º:

   não relevante

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

   Sistema 3 + Sistema 4 para a reação ao fogo

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

   O organismo notificado SKZ-TeConA GmbH, número de identificação 1213, realizou a determinação do tipo de produto mediante um tipo de ensaio baseado no sistema 3 e emitiu:
   um relatório de teste

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

   não relevante

9. Desempenho declarado

Condicionamento: Método B
Suporte: Alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe F	EN 15651-1:2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	EN 15651-1:2012
Estanquecidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perda de volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF	EN 15651-1:2012
Durabilidade	aprovado	EN 15651-1:2012

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e cargo)

(assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e cargo)

(assinatura)

Düsseldorf, 27.05.2014
(local e data de emissão)

Anexo

CE 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00894	
EN 15651-1: 2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - Tipo F-EXT-INT - Condicionamento: Método B - Suporte: Alumínio sem primário	
Reação ao fogo	Classe F
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD
Estanquecidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
Durabilidade	aprovado