DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 00896

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Pattex SP101 Original
2.	Usi previsti:	Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - EN 15651-1: F-EXT-INT Sigillante per giunti in aree sanitarie - EN 15651-3: S
3.	Fabbricante:	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Mandatario:	Non rilevante
5.	Sistemi di VVCP:	Prove di tipo: Sistema 3 Reazione al fuoco: Sistema 4
6a.	Norma armonizzata:	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
	Organismi notificati:	Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
6b.	Documento per la valutazione europea:	Non rilevante
	Valutazione tecnica europea:	Non rilevante
	Organismo di valutazione tecnica:	Non rilevante
	Organismi notificati:	Non rilevante
7.	Prestazioni dichiarate:	

Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	Sistema 4	EN 15651-1:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 10 %		
Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua]	NF		
Durabilità	superato		

Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe F	Sistema 4	EN 15651-3:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 20 %		
Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua]	NF		
Crescita microbiologica	0		
Durabilità	superato		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 22.07.2015
(luogo e data del rilascio)

Allegato

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf
14
00896

Pattex SP101 Original

EN 15651-1: 2012
Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno
- Tipo F-EXT-INT
- Condizionamento: Metodo B
- Substrato: alluminio; senza primer

Reazione al fuoco	Classe F
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua]	NF
Durabilità	superato

EN 15651-3: 2012
Sigillante per giunti in aree sanitarie
- Tipo S
- Condizionamento: Metodo B
- Substrato: alluminio; senza primer

Reazione al fuoco	Classe F
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua]	NF
Crescita microbiologica	0
Durabilità	superato