

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 00906

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | Rubson SA1H (00906) |
| 2. Verwendungszweck(e): | Fugendichtstoff für den Sanitärbereich (S) |
| 3. Hersteller: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Bevollmächtigter: | Nicht relevant |
| 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | Typprüfung: System 3
Brandverhalten: System 3 |
| 6a. Harmonisierte Norm(en): | EN 15651-3:2012 |
| Notifizierte Stelle(n): | Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europäisches Bewertungsdokument: | Nicht relevant |
| Europäische Technische Bewertung: | Nicht relevant |
| Technische Bewertungsstelle: | Nicht relevant |
| Notifizierte Stelle(n): | Nicht relevant |
| 7. Erklärte Leistung(en): | |

Konditionierung: Methode A
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 20 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Mikrobiologisches Wachstum	1		
Dauerhaftigkeit			
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		

- | | |
|--|----------------|
| 8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: | Nicht relevant |
|--|----------------|



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Düsseldorf, 25.4.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

CE 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00906 Rubson SA1H (00906)	
EN 15651-3:2012 Fugendichtstoff für den Sanitärbereich	
Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 20 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Mikrobiologisches Wachstum	1
Dauerhaftigkeit	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
www.henkel-dop.com	