

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 00927

1. Code d'identification unique du produit type: Rubson Salle de Bain Saine Lissage au Doigt
2. Usage(s) prévu(s): Mastic sanitaires (S)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: System 3  
Réaction au feu: System 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-3:2012  
  
Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Réaction au feu : SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance  
Évaluation technique européenne: Sans importance  
Organisme d'évaluation technique: Sans importance  
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode B

Support: aluminium; sans primaire

| Support: aluminium, sans primaire                                                                                         |              |                                                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles                                                                                             | Performances | Système(s)<br>d'évaluation et de<br>vérification de la<br>constance des<br>performances | Spécifications<br>techniques<br>harmonisées |
| Réaction au feu                                                                                                           | Classe E     | Système 3                                                                               | EN 15651-3:2012                             |
| Libération de produits chimiques<br>dangereux pour l'environnement<br>et la santé                                         | NPD          | Système 3                                                                               |                                             |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air                                                                                  |              |                                                                                         |                                             |
| Résistance au coulage                                                                                                     | ≤ 3 mm       |                                                                                         |                                             |
| Perte de volume                                                                                                           | ≤ 20 %       |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) sous<br>traction maintenue après<br>immersion dans l'eau | NF           |                                                                                         |                                             |
| Croissance microbiologique                                                                                                | 0            |                                                                                         |                                             |
| Durabilité                                                                                                                |              |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement) sous<br>traction maintenue après<br>immersion dans l'eau | NF           |                                                                                         |                                             |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous  
la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Lapsley", written over a faint, dotted grid background.

(signature)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
(nom et fonction)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Frank", written over a faint, dotted grid background.

(signature)

Düsseldorf, 19.10.2023  
(date et lieu de délivrance)

Annexe

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                        |          |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00927<br><br>Rubson Salle de Bain Saine Lissage au Doigt     |          |
| EN 15651-3:2012<br>Mastic sanitaires                                                                             |          |
| <b>Réaction au feu</b>                                                                                           | Classe E |
| <b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>                                                                  |          |
| Résistance au coulage                                                                                            | ≤ 3 mm   |
| Perte de volume                                                                                                  | ≤ 20 %   |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau | NF       |
| Croissance microbiologique                                                                                       | 0        |
| <b>Durabilité</b>                                                                                                |          |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau | NF       |
| www.henkel-dop.com                                                                                               |          |