

IZJAVA O SVOJSTVIMA
sukladno dodatku III Uredbe (EU) br. 305/2011

Naziv proizvoda: MQ Silikon Sanitar

br. 00934

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
EN 15651-3: S
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:
Broj šarže: vidi ambalažu proizvoda
3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:
Masa za brtvljenje sanitarnog područja
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:
Nije relevantno
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 3 + Sustav 3 za reakciju na vatru
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
Notificirano tijelo FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, identifikacijski broj 1292, provelo je utvrđivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa po sustavu 3 i izdalo sljedeće: Izvještaj o ispitivanju
Notificirano tijelo LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, identifikacijski broj 0370, provelo je utvrđivanje klase reakcije na vatru po sustavu 3 i izdalo sljedeće: Izvještaj o ispitivanju
8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:
Nije relevantno

9. Objavljeno svojstvo

Kondicioniranje: Metoda A

Podloga: Staklo bez temeljnog premaza

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	Klasa E	EN 15651-3:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD	EN 15651-3:2012
Nepropusnost vode i zraka		
Otpor tečenju	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Gubitak volumena	≤ 40 %	EN 15651-3:2012
Vlačna svojstva (npr. istezanje) nakon potapanja u vodu od 23°C	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Mikrobiološki rast	1	EN 15651-3:2012
Trajnost	položeno	EN 15651-3:2012

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(ime i funkcija)



(potpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(ime i funkcija)



(potpis)

Düsseldorf, 30.07.2013
(mjesto i datum izdavanja)

Dodatak

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00934	
EN 15651-3: 2012 Masa za brtvljenje sanitarnog područja - Tip S - Kondicioniranje: Metoda A - Podloga: Staklo bez temeljnog premaza	
Reakcija na vatru	Klasa E
Oslobađanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD
Nepropusnost vode i zraka	
Opor tečenju	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 40 %
Vlačna svojstva (npr. istezanje) nakon potapanja u vodu od 23°C	≥ 25 %
Mikrobiološki rast	1
Trajnost	položeno