

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 00978

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: By Pattex Silicon (00978)
2. Zamýšľané použitie/použitia: Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: System 3  
Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-3: 2012  
  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Reakcia na oheň: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné  
Európske technické posúdenie: Irelevantné  
Orgán technického posudzovania: Irelevantné  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

| Podstatné vlastnosti                                                                             | Parametre | Systém(-y)<br>posudzovania a<br>overovania<br>nemennosti<br>parametrov | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                                                  | Trieda E  | Systém 3                                                               | EN 15651-3: 2012                           |
| Uvoľňovanie chemikálií<br>nebezpečných pre životné<br>prostredie a zdravie                       | NPD       | Systém 3                                                               |                                            |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                                                     |           |                                                                        |                                            |
| Stekavosť                                                                                        | ≤ 3 mm    |                                                                        |                                            |
| Zmena objemu                                                                                     | ≤ 20 %    |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): pri udržiavanom<br>pretiahnutí po ponorení do vody | NF        |                                                                        |                                            |
| Rast mikroorganizmov                                                                             | 1         |                                                                        |                                            |
| Trvanlivosť                                                                                      | vyhovuje  |                                                                        |                                            |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Irelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 7.8.2019

(miesto a dátum vydania)

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1292, 0370                                            |          |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00978<br><br>By Pattex Silicon (00978)                                                 |          |
| EN 15651-3: 2012<br>Tesniaci tmel na sanitárne spoje<br>- Typ S<br>- Kondicionovanie: Metóda A<br>- Podklad: Sklo; bez podkladového náteru |          |
| <b>Reakcia na oheň</b>                                                                                                                     | Trieda E |
| <b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>                                                                                                        |          |
| Stekavosť                                                                                                                                  | ≤ 3 mm   |
| Zmena objemu                                                                                                                               | ≤ 20 %   |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody                                                 | NF       |
| Rast mikroorganizmov                                                                                                                       | 1        |
| <b>Trvanlivosť</b>                                                                                                                         | vyhovuje |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                         |          |