

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00978

- | | |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | By Pattex Silicon |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia: | Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S) |
| 3. Výrobca: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Splnomocnený zástupca: | Irelevantné |
| 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | Skúšky typu: System 3
Reakcia na oheň: System 3 |
| 6a. Harmonizovaná norma: | EN 15651-3: 2012 |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | Skúšky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reakcia na oheň: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. Európsky hodnotiaci dokument: | Irelevantné |
| Európske technické posúdenie: | Irelevantné |
| Orgán technického posudzovania: | Irelevantné |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | Irelevantné |
| 7. Deklarované parametre: | |

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 20 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		
Rast mikroorganizmov	1		
Trvanlivosť	vyhovuje		

- | | |
|---|-------------|
| 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: | Irelevantné |
|---|-------------|



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(meno a funkcia)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 25.7.2018

(miesto a dátum vydania)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00978 By Pattex Silicon	
EN 15651-3: 2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje	
- Typ	S
- Kondicionovanie:	Metóda A
- Podklad:	Sklo; bez podkladového náteru
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 20 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
Rast mikroorganizmov	1
Trvanlivosť	vyhovuje
www.henkel-dop.com	