

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 00979

1. Código de identificação único do produto-tipo: By Pattex Acrylic (00979)
2. Utilização(ões) prevista(s): Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores (F-EXT-INT)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Tipo de ensaios: System 3  
Reação ao fogo: System 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-1: 2012  
  
Organismo(s) notificado(s): Tipo de ensaios: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante  
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante  
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante  
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método B

Suporte: Alumínio; sem primário

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
<b>Reação ao fogo</b>	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 30 %		
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 100 %		
<b>Durabilidade</b>	aprovado		

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I

(nome e cargo)

(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nome e cargo)

(Assinatura)

Düsseldorf, 14.6.2021  
(local e data de emissão)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00979  By Pattex Acrylic (00979)	
EN 15651-1: 2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - Tipo: F-EXT-INT - Condicionamento: Método B - Suporte: Alumínio; sem primário	
<b>Reação ao fogo</b>	Classe E
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 30 %
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 100 %
<b>Durabilidade</b>	aprovado
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	