

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 00979

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Cod unic de identificare al produsului-tip: | By Pattex Acrilat |
| 2. | Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): | Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior (F-EXT-INT) |
| 3. | Fabricant: | Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Reprezentant autorizat: | Nu este relevant |
| 5. | Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Determinarea produsului-tip: System 3 Reacție la foc: System 3 |
| 6a. | Standard armonizat: | EN 15651-1:2012 |
| | Organism (organisme) notificat(e): | Determinarea produsului-tip: SKZ-TeConA GmbH, 1213 Reacție la foc: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. | Documentul de evaluare european: Evaluarea tehnică europeană: Organismul de evaluare tehnică: Organism (organisme) notificat(e): | Nu este relevant Nu este relevant Nu este relevant Nu este relevant |
| 7. | Performanța (performanțe) declarată (declarate): | |

Condiționare: Metodă B

Material suport: Aluminiiu; fără amorsă

| Caracteristici esențiale | Performanță | Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|-------------|---|-----------------------------------|
| Reacție la foc | Clasă E | Sistem 3 | EN 15651-1:2012 |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător | NPD | Sistem 3 | |
| Etanșeitatea la apă și la aer | | | |
| Rezistenței la curgere | ≤ 3 mm | | |
| Pierdere de volum | ≤ 30 % | | |
| Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C | ≥ 100 % | | |
| Durabilitate | trecut | | |

- | | | |
|----|--|------------------|
| 8. | Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: | Nu este relevant |
|----|--|------------------|



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(numele și funcția)

(semnătura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(numele și funcția)

(semnătura)

Düsseldorf, 22.6.2018

(locul și data emiterii)

Anexă

| | |
|--|---------|
|  1213 | |
| Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00979 By Pattex Acrilat | |
| EN 15651-1:2012 Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior - Tip F-EXT-INT - Condiționare: Metodă B - Material suport: Aluminiu; fără amorsă | |
| Reacție la foc | Clasă E |
| Etanșeitatea la apă și la aer | |
| Rezistenței la curgere | ≤ 3 mm |
| Pierdere de volum | ≤ 30 % |
| Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C | ≥ 100 % |
| Durabilitate | trecut |
| www.henkel-dop.com | |