

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на регламент (ЕС) № 305/2011

Наименование на продукта: Moment Pereți & Tavane

№. 00983

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
EN 15651-1: F-INT
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Номер на партида: виж опаковката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Фугоуплътнител за фасадни елементи само за вътрешно приложение
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не се отнася
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система 4 + Система 4 за характеристики при пожар
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Не се отнася
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Не се отнася

9. Декларирани експлоатационни показатели

Кондициониране: метод А

Материал на основата: Строителен разтвор М1 без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас F	EN 15651-1:2012
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	EN 15651-1:2012
Водо- и въздухоплътност		
Устойчивост	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Загуба на обем	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Характеристики при опън (т.е. характеристики при разширение) при счупване при 23°C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Дълготрайност	издържан	EN 15651-1:2012

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(име, длъжност)



(подпис)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(име, длъжност)



(подпис)

Düsseldorf, 30.05.2014
(място и дата на издаване)

Приложение

	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00983	
EN 15651-1: 2012 Фугоуплътнител за фасадни елементи само за вътрешно приложение - Тип F-INT - Кондициониране: метод А - Материал на основата: Строителен разтвор М1 без грунд	
Реакция на огън	Клас F
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност	
Устойчивост	≤ 5 mm
Загуба на обем	≤ 45 %
Характеристики при опън (т.е. характеристики при разширение) при счупване при 23°C	≥ 25 %
Дълготрайност	издържан