

YDEEVNEDEKLARATION
iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011

Produktnavn: By Pattex Klart glas Silikone

Nr. 01029

1. Varetypens unikke identifikationskode:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Chargenummer: se produktemballage

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3 + System 3 til brandadfærd

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Det notificerede organ FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, kodenummer 1292, har bestemt produkttypen vha. en typeafprøvning iht. system 3 og har udstedt følgende: prøverapport

Det notificerede organ FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, kodenummer 1292, har bestemt brandklassen vha. system 3 og har udstedt følgende: prøverapport

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

Konditionering: Metode A

Bæremateriale: aluminium uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandreaktion	Klasse E	EN 15651-1:2012
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	EN 15651-1:2012
Vand- og lufttæthed		
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumentab	≤ 25 %	EN 15651-1:2012
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF	EN 15651-1:2012
Holdbarhed	bestået	EN 15651-1:2012

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 27.05.2014

(sted og dato)

Bilag

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01029	
EN 15651-1: 2012 Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet - Type: F-EXT-INT - Konditionering: Metode A - Bæremateriale: aluminium uden primer	
Brandreaktion	Klasse E
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumentab	≤ 25 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF
Holdbarhed	bestået