

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Name des Produktes: By Pattex Fenster & Aquarien Silikon**

**Nr. 01030**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
EN 15651-2: G
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 3 + System 3 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
Die notifizierte Stelle Ginger CEBTP, Kennnummer 0074, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Prüfbericht  
Die notifizierte Stelle Ginger CEBTP, Kennnummer 0074, hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
Nicht relevant

9. Erklärte Leistung


Konditionierung: Methode A  
 Trägermaterial: Glas ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	EN 15651-2:2012
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD	EN 15651-2:2012
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>		
Volumenverlust	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF	EN 15651-2:2012
Rückstellvermögen	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden	EN 15651-2:2012


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baptiste Chièze  
 International Brand Manager  
 (Name und Funktion)

  
 (Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
 Director Global Product Development  
 (Name und Funktion)

  
 (Unterschrift)

Düsseldorf, 27.05.2014  
 (Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

 0074	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01030	
EN 15651-2: 2012 Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen	
- Typ G - Konditionierung: Methode A - Trägermaterial: Glas ohne Primer	
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>	
Volumenverlust	≤ 10 %
Standvermögen	≤ 3 mm
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF
Rückstellvermögen	≥ 60 %
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden