

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 01033

1. Varetypens unikke identifikationskode: By Pattex Natursten
2. Tilsigtet anvendelse: Fugemasser til sanitetsfuger (S)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: Typeprøvning: System 3
Brandreaktion: System 3
- 6a. Harmoniseret standard: EN 15651-3: 2012

Notificeret organ/notificerede organer: Typeprøvning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandreaktion: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan: Ikke relevant
Notificeret organ/notificerede organer: Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Konditionering: Metode A

Bæremateriale: aluminium; uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandreaktion	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	System 3	
Vand- og lufttæthed			
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm		
Volumentab	≤ 20 %		
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF		
Mikrobiologisk vækst	0		
Holdbarhed	bestået		

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: Ikke relevant



Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(navn og stilling)

(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(navn og stilling)

(underskrift)

Düsseldorf, 10.7.2020
(sted og dato)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 01033 By Pattex Natursten	
EN 15651-3: 2012 Fugemasser til sanitetsfuger	
- Type	S
- Konditionering:	Metode A
- Bæremateriale:	aluminium; uden primer
Brandreaktion	Klasse E
Vand- og lufttæthed	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumentab	≤ 20 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF
Mikrobiologisk vækst	0
Holdbarhed	bestået
www.henkel-dop.com	