

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01074

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟ ΔΟΜΗΣ**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους- EN 15651-1: F-INT
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): τύπου του προϊόντος: Σύστημα 4
Αντίδραση στη φωτιά: Σύστημα 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1: 2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Αντίδραση στη φωτιά: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
Προετοιμασία: Μέθοδος B
Υπόστρωμα: αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 4	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Ροή κρέμασης	≤ 5 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 45 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε θραύση στους 23°C	≥ 25 %		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό



Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(όνομα και ιδιότητα)

(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(όνομα και ιδιότητα)

(υπογραφή e)

Düsseldorf, 06.11.2014
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01074 LM Maçonnerie	
EN 15651-1: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους - Τύπος F-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος B - Υπόστρωμα: αλουμίνιο χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Ροή κρέμασης	≤ 5 mm
Απώλεια όγκου	≤ 45 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε θραύση στους 23°C	≥ 25 %
Αντοχή	εγκεκριμένο