

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº 01074

1. Código de identificación única del producto tipo: Sellador para grietas
2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, solo para aplicaciones en el interior- EN 15651-1: F-INT
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Representante autorizado: No es relevante
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Ensayos de tipo: Sistema 4
Reacción al fuego: Sistema 3
- 6a. Norma armonizada: EN 15651-1: 2012
Organismos notificados: Reacción al fuego: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de evaluación europeo: No es relevante
Evaluación técnica europea: No es relevante
Organismo de evaluación técnica: No es relevante
Organismos notificados: No es relevante

7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio sin imprimación

Sustrato: Aluminio sin imprimación			
Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 4	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 5 mm		
Pérdida de volumen	≤ 45 %		
Propiedades de tensión (deformación) a ruptura a 23 °C	≥ 25 %		
Durabilidad	pasa		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No es relevante



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nombre, cargo)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nombre, cargo)

(firma)

Düsseldorf, 21.01.2015

(lugar y fecha de emisión)

Anexo

 1213 Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01074 Sellador para grietas	
EN 15651-1: 2012 Sellantes para elementos de fachada, solo para aplicaciones en el interior - Tipo F-INT - Acondicionamiento: Método B - Sustrato: Aluminio sin imprimación	
Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 5 mm
Pérdida de volumen	≤ 45 %
Propiedades de tensión (deformación) a ruptura a 23 °C	≥ 25 %
Durabilidad	pasa