

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01074

1. Code d'identification unique du produit type: Mastic Maçonnerie
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur seulement- EN 15651-1: F-INT
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: Système 4  
Réaction au feu: Système 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1: 2012  
Organisme(s) notifié(s): Réaction au feu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance  
Évaluation technique européenne: Sans importance  
Organisme d'évaluation technique: Sans importance  
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):  
Conditionnement: Méthode B  
Support: Aluminium sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Réaction au feu</b>	Classe E	Système 3	EN 15651-1:2012
<b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>	NPD	Système 4	
<b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>			
Résistance au coulage	≤ 5 mm		
Perte de volume	≤ 45 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) à la rupture à 23°C	≥ 25 %		
<b>Durabilité</b>	Conforme		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus..

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

---

(nom et fonction)

---

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

---

(nom et fonction)

---

(signature)

Düsseldorf, 05.11.2014

---

(date et lieu de délivrance)

Annexe

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01074  Mastic Maçonnerie	
EN 15651-1: 2012  Mastic pour éléments de façade, application intérieur seulement - Type: F-INT - Conditionnement: Méthode B - Support: Aluminium sans primaire	
<b>Réaction au feu</b>	Classe E
<b>Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé</b>	NPD
<b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>	
Résistance au coulage	≤ 5 mm
Perte de volume	≤ 45 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) à la rupture à 23°C	≥ 25 %
<b>Durabilité</b>	Conforme