

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 01074

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SILICONE ACRILICO MURATURA
2. Usi previsti: Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno - EN 15651-1: F-INT
3. Fabbricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: Sistema 4
Reazione al fuoco: Sistema 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1: 2012
Organismi notificati: Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea: Non rilevante
Valutazione tecnica europea: Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante
Organismi notificati: Non rilevante
7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 4	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 5 mm		
Perdita di volume	≤ 45 %		
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %		
Durabilità	superato		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 06.11.2014

(luogo e data del rilascio)

Allegato



	
1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf	
14	
01074	
SILICONE ACRILICO MURATURA	
EN 15651-1: 2012	
Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno	
- Tipo	F-INT
- Condizionamento:	Metodo B
- Substrato:	alluminio senza primer
Reazione al fuoco	Classe E
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 5 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %
Durabilità	superato