

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01086

- | | |
|---|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo: | Pattex Perfect Casa Fissuras |
| 2. Utilização(ões) prevista(s): | Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. Fabricante: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Mandatário: | Não relevante |
| 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): | Ensaio de tipo: Sistema 3
Reação ao fogo: Sistema 3 |
| 6a. Norma harmonizada: | EN 15651-1: 2012 |
| Organismo(s) notificado(s): | Ensaio de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Documento de Avaliação Europeu:
Avaliação Técnica Europeia:
Organismo de Avaliação Técnica:
Organismo(s) notificado (s): | Não relevante
Não relevante
Não relevante
Não relevante |
| 7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método A
Suporte: Alumínio sem primário | |

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanqueidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 25 %		
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 100 %		
Durabilidade	aprovado		

- | | |
|--|---------------|
| 8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: | Não relevante |
|--|---------------|



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por::

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nome e cargo)

(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nome e cargo)

(Assinatura)

Düsseldorf, 02.12.2014

(local e data de emissão)

Anexo

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01086 Pattex Perfect Casa Fissuras	
EN 15651-1: 2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - Tipo: F-EXT-INT - Condicionamento: Método A - Suporte: Alumínio sem primário	
Reação ao fogo	Classe E
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 25 %
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 100 %
Durabilidade	aprovado