

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01099

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Quick siliconen
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen - EN 15651-3: S
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: Systeem 3
Brandgedrag: Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-3: 2012
Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):
Conditionering: Methode A
Dragermateriaal: Aluminium zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-3:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 20 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		
Microbiologische groei	1		
Duurzaamheid	doorstaan		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(handtekening)

Düsseldorf, 15.01.2015

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01099 Quick siliconen	
EN 15651-3: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen - Type S - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 20 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
Microbiologische groei	1
Duurzaamheid	doorstaan