DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01103

1. Code d'identification unique du produit type: RUBSON Bain & Cuisine Silicone anti moisissures

2. Usage(s) prévu(s): Mastic sanitaires - EN 15651-3: S

3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

4. Mandataire: Sans importance

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d´essais: Système 3
Réaction au feu: Système 3

6a. Norme harmonisée: EN 15651-3: 2012

Organisme(s) notifié(s): Type d´essais: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Réaction au feu: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370

6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance

7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode A
Support: Verre sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-3:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 20 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 25 %		
Croissance microbiologique	1		
Durabilité	Conforme		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus..

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze International Brand Manager (nom et fonction)	Dr. Bernhard Schöttmer Director Global Product Development (nom et fonction)
 (signature)	 (signature)

Düsseldorf, 19.01.2015
(date et lieu de délivrance)

Annexe

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf
14
01103

RUBSON Bain & Cuisine Silicone anti moisissures

EN 15651-3: 2012

Mastic sanitaires

- Type S
- Conditionnement: Méthode A
- Support: Verre sans primaire

Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 20 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l´eau à 23°C	≥ 25 %
Croissance microbiologique	1
Durabilité	Conforme