

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01143

- |   |  |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:  | Rubson Schilderskit (01143)  |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en):   | Voegafdichtingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)  |
| 3. Fabrikant:   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                 |
| 4. Gemachtigde:   | Niet relevant  |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: System 3<br>Brandgedrag: System 3                           |
| 6a. Geharmoniseerde norm:   | EN 15651-1: 2012   |
| Aangemelde instantie(s):  | Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument:  | Niet relevant  |
| Europese technische beoordeling:  | Niet relevant  |
| Technische beoordelingsinstantie:   | Niet relevant  |
| Aangemelde instantie(s):  | Niet relevant  |
| 7. Aangegeven prestatie(s):   |  |

Conditionering: Methode B

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
<b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>	NPD	System 3	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 30 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %		
<b>Duurzaamheid</b>	doorstaan		

- |  |               |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

---

(naam en functie)

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

---

(naam en functie)


(handtekening)

Düsseldorf, 16.8.2018

---

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01143  Rubson Schilderskit (01143)	
EN 15651-1: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten	
- Type	F-EXT-INT
- Conditionering:	Methode B
- Dragermateriaal:	Aluminium; zonder primer
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E
<b>Water- en luchtdichtheid</b>	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 30 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %
<b>Duurzaamheid</b>	doorstaan
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	