

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01155

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Pattex Tegels en porselein (01155)
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen (S)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: System 3  
Brandgedrag: System 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-3: 2012  
Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Brandgedrag: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant  
Europese technische beoordeling: Niet relevant  
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant  
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A  
Dragermateriaal: Glas; zonder primer

| Essentiële kenmerken                                                                 | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Brandgedrag                                                                          | Klasse E   | Systeem 3                                                                                   | EN 15651-3: 2012                         |
| Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu | NPD        | Systeem 3                                                                                   |                                          |
| Water- en luchtdichtheid                                                             |            |                                                                                             |                                          |
| Standvermogen                                                                        | ≤ 3 mm     |                                                                                             |                                          |
| Volumeverlies                                                                        | ≤ 20 %     |                                                                                             |                                          |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water                 | NF         |                                                                                             |                                          |
| Microbiologische groei                                                               | 1          |                                                                                             |                                          |
| Duurzaamheid                                                                         | doorstaan  |                                                                                             |                                          |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Lapsley", written over a horizontal line.

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(handtekening)

Düsseldorf, 14.8.2019  
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>1292, 0370                                                             |           |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>15<br>01155<br><br>Pattex Tegels en porselein (01155)                                                         |           |
| EN 15651-3: 2012<br>Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen<br>- Type S<br>- Conditionering: Methode A<br>- Dragermateriaal: Glas; zonder primer |           |
| <b>Brandgedrag</b>                                                                                                                                          | Klasse E  |
| <b>Water- en luchtdichtheid</b>                                                                                                                             |           |
| Standvermogen                                                                                                                                               | ≤ 3 mm    |
| Volumeverlies                                                                                                                                               | ≤ 20 %    |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water                                                                                        | NF        |
| Microbiologische groei                                                                                                                                      | 1         |
| <b>Duurzaamheid</b>                                                                                                                                         | doorstaan |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                                          |           |