

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 01172

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Produkttypens unika identifikationskod:                     | By Pattex Akryl  |
| 2.  | Avsedd användning/avsedda användningar:                     | Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT)                  |
| 3.  | Tillverkare:  | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                   |
| 4.  | Tillverkarens representant:                                 | Ej relevant  |
| 5.  | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | Typprovning: System 3<br>Branduppförande: System 3                           |
| 6a. | Harmoniserad standard:                                      | EN 15651-1:2012  |
|     | Anmält/anmälda organ:                                       | Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. | Europeiskt bedömningsdokument:                              | Ej relevant  |
|     | Europeiskt teknisk bedömning:                               | Ej relevant  |
|     | Tekniskt bedömningsorgan:                                   | Ej relevant  |
|     | Anmält/anmält organ:  | Ej relevant  |
| 7.  | Angiven prestanda:  |  |

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>Branduppförande</b>	Klass E	System 3	EN 15651-1:2012
<b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>	NPD	System 3	
<b>Vatten- och lufttätet</b>			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 30 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
<b>Beständighet</b>	godkänd		

8. Lämplig teknisk dokumentation  
och/eller särskild teknisk  
dokumentation:

Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(namn och befattning)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(namn och befattning)



(underskrift)

Düsseldorf, 25.9.2017  
(ort och dag för utfärdande)

Bilaga

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01172  By Pattex Akryl	
EN 15651-1:2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk	
- Typ	F-EXT-INT
- Behandling:	Metod B
- Bärarmaterial:	Aluminium; utan primer
<b>Branduppförande</b>	Klass E
<b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>	NPD
<b>Vatten- och lufttätet</b>	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 30 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
<b>Beständighet</b>	godkänd