

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01186

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pattex One for All Universal (01186)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (F-EXT-INT)
3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badań typu: System 3  
Reakcja na ogień: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012  
  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badań typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Reakcja na ogień: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A  
Podłoże: Aluminium; bez gruntu

| Zasadnicze charakterystyki                                                               | Właściwości użytkowe | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                         | Klasa E              | System 3                                                       | EN 15651-1:2012                        |
| Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu              | NPD                  | System 3                                                       |                                        |
| Wodoszczelność i szczelność powietrzna                                                   |                      |                                                                |                                        |
| Odporność na spływanie                                                                   | ≤ 3 mm               |                                                                |                                        |
| Utrata objętości                                                                         | ≤ 10 %               |                                                                |                                        |
| Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C | ≥ 100 %              |                                                                |                                        |
| Trwałość                                                                                 |                      |                                                                |                                        |
| Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C | ≥ 100 %              |                                                                |                                        |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(imię i nazwisko)

(podpis)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
(imię i nazwisko)

(podpis)

Düsseldorf, 11.7.2022  
(miejsce i data wydania)

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>1292                 |         |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>16<br>01186<br><br>Pattex One for All Universal (01186)     |         |
| EN 15651-1:2012<br>Uszczelniaacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków |         |
| <b>Reakcja na ogień</b>                                                                                   | Klasa E |
| <b>Wodoszczelność i szczelność powietrzna</b>                                                             |         |
| Odporność na spływanie                                                                                    | ≤ 3 mm  |
| Utrata objętości                                                                                          | ≤ 10 %  |
| Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C                  | ≥ 100 % |
| <b>Trwałość</b>                                                                                           |         |
| Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C                  | ≥ 100 % |
| www.henkel-dop.com                                                                                        |         |