

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01295

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Fusion Hero Transparent (01295)
2. Zamýšľané použitie/použitia:
 - Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (F-EXT-INT-CC)
 - Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (G-CC)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
 - Skúšky typu: System 3
 - Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:
 - EN 15651-1:2012
 - EN 15651-2:2012
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
 - Skúšky typu: SKZ - Testing GmbH, 1213
 - Reakcia na oheň: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné
 Európske technické posúdenie: Irelevantné
 Orgán technického posudzovania: Irelevantné
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť'			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri - 30°C	NF		
Trvanlivosť'			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 16 01295 Ceresit Fusion Hero Transparent (01295)	
EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach)	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-2:2012 Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach)	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Zmena objemu	≤ 40 %
Stekavosť	≤ 3 mm
Priľnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF
Elastické zotavenie	≥ 60 %
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
www.henkel-dop.com	