

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01296

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Makroflex Fusion Hero Transparent
2. Zamýšľané použitie/použitia: Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (F-EXT-INT-CC)
Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (G-CC)
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: System 3
Reakcia na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: SKZ Testing GmbH, 1213
Reakcia na oheň: SKZ Testing GmbH, 1213
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné
Európske technické posúdenie: Irelevantné
Orgán technického posudzovania: Irelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť'			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri - 30°C	NF		
Trvanlivosť'	vyhovuje		

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Zmena objemu	≤ 40 %		
Stekavosť	≤ 3 mm		
Prilnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri - 30°C	NF		
Trvanlivosť	vyhovuje		

8. Vhodná technická dokumentácia
a/alebo špecifická technická
dokumentácia:

Irelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 17.11.2016
(miesto a dátum vydania)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA 16 01296 Makroflex Fusion Hero Transparent	
EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) - Typ: F-EXT-INT-CC - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Tahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Tahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	vyhovuje
EN 15651-2:2012 Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) - Typ: G-CC - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Zmena objemu	≤ 40 %
Stekavosť	≤ 3 mm
Priľnavosť/súdržnosť vlastností po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF
Elastické zotavenie	≥ 60 %
Tahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	vyhovuje