

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01312

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Moment One4All Express
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior (F-EXT-INT)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Reprezentant autorizat: Nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Determinarea produsului-tip: System 3
Reacție la foc: System 3
- 6a. Standard armonizat: EN 15651-1:2012
Organism (organisme) notificat(e): Determinarea produsului-tip: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reacție la foc: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Documentul de evaluare european: Nu este relevant
Evaluarea tehnică europeană: Nu este relevant
Organismul de evaluare tehnică: Nu este relevant
Organism (organisme) notificat(e): Nu este relevant
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționare: Metodă A

Material suport: Aluminiiu; fără amorsă

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasă E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD	Sistem 3	
Etanșeitatea la apă și la aer			
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm		
Pierdere de volum	≤ 10 %		
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %		
Durabilitate	trecut		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu este relevant



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(numele și funcția)

(semnătura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(numele și funcția)

(semnătura)

Düsseldorf, 17.10.2016

(locul și data emiterii)

Anexă

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01312 Moment One4All Express	
EN 15651-1:2012 Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior - Tip F-EXT-INT - Condiționare: Metodă A - Material suport: Aluminiiu; fără amorsă	
Reacție la foc	Clasă E
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD
Etanșeitatea la apă și la aer	
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 10 %
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %
Durabilitate	trecut