

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01402

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CS 9 (01402)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych (S)
3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badania typu: System 3  
Reakcja na ogień: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-3:2012  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badania typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Reakcja na ogień: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Szkło; bez gruntu

| Zasadnicze charakterystyki                                                               | Właściwości użytkowe | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                         | Klasa E              | System 3                                                       | EN 15651-3:2012                        |
| Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu              | NPD                  | System 3                                                       |                                        |
| Wodoszczelność i szczelność powietrzna                                                   |                      |                                                                |                                        |
| Odporność na spływanie                                                                   | ≤ 3 mm               |                                                                |                                        |
| Utrata objętości                                                                         | ≤ 20 %               |                                                                |                                        |
| Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C | ≥ 25 %               |                                                                |                                        |
| Rozwój mikrobiologiczny                                                                  | 1                    |                                                                |                                        |
| Trwałość                                                                                 | zaliczono            |                                                                |                                        |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(imię i nazwisko)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)

(podpis)

Düsseldorf, 20.04.2017

(miejsce i data wydania)

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>1292, 0370                                                 |           |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>17<br>01402<br><br>Ceresit CS 9 (01402)                                                                                 |           |
| EN 15651-3:2012<br>Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych<br>- Typ S<br>- Kondycjonowanie: Metoda A<br>- Podłoże: Szkło; bez gruntu |           |
| <b>Reakcja na ogień</b>                                                                                                                         | Klasa E   |
| <b>Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu</b>                                                              | NPD       |
| <b>Wodoszczelność i szczelność powietrzna</b>                                                                                                   |           |
| Odporność na spływanie                                                                                                                          | ≤ 3 mm    |
| Utrata objętości                                                                                                                                | ≤ 20 %    |
| Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C                                                        | ≥ 25 %    |
| Rozwój mikrobiologiczny                                                                                                                         | 1         |
| <b>Trwałość</b>                                                                                                                                 | zaliczono |