

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 01403

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Ceresit CS 15 (01403)
2. Namjena/namjene: Masa za brtvljenje sanitarnog područja (S)
3. Proizvođač: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Ovlašteni predstavnik: Nije relevantno
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Ispitivanja tipa: System 3  
Reakcija na vatru: System 3
- 6a. Usklađena norma: EN 15651-3: 2012  
Ovlašteno tijelo/ovlaštena tijela: Ispitivanja tipa: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Reakcija na vatru: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europski dokument za ocjenjivanje: Nije relevantno  
Europska tehnička ocjena: Nije relevantno  
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: Nije relevantno  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije relevantno
7. Objavljena svojstva:

Kondicioniranje: Metoda A  
Podloga: Staklo; bez temeljnog premaza


| Bitne značajke                                                          | Svojstva          | Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na vatru                                                       | Klasa E           | Sustav 3                                                       | EN 15651-3: 2012                 |
| Oslobađanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje                     | NPD               | Sustav 3                                                       |                                  |
| Nepropusnost vode i zraka                                               |                   |                                                                |                                  |
| Otpor tečenju                                                           | ≤ 3 mm            |                                                                |                                  |
| Gubitak volumena                                                        | ≤ 20 %            |                                                                |                                  |
| Vlačna svojstva (npr. istezanje) pod prednaponom nakon uranjanja u vodu | NF                |                                                                |                                  |
| Mikrobiološki rast                                                      | 1                 |                                                                |                                  |
| Trajnost                                                                | uspješno položeno |                                                                |                                  |

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: Nije relevantno

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(ime i funkcija)



(potpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(ime i funkcija)



(potpis)

Düsseldorf, 20.8.2019  
(mjesto i datum izdavanja)

|                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/> 1292, 0370 </div>   |                               |
| <div style="text-align: center;"> Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/> D-40191 Düsseldorf<br/> 17<br/> 01403<br/><br/> Ceresit CS 15 (01403) </div> |                               |
| <div style="text-align: center;"> EN 15651-3: 2012<br/> Masa za brtvljenje sanitarnog područja </div>                                        |                               |
| - Tip                                                                                                                                        | S                             |
| - Kondicioniranje:                                                                                                                           | Metoda A                      |
| - Podloga:                                                                                                                                   | Staklo; bez temeljnog premaza |
| <b>Reakcija na vatru</b>                                                                                                                     | Klasa E                       |
| <b>Nepropusnost vode i zraka</b>                                                                                                             |                               |
| Opor tečenju                                                                                                                                 | ≤ 3 mm                        |
| Gubitak volumena                                                                                                                             | ≤ 20 %                        |
| Vlačna svojstva (npr. istezanje) pod prednaponom nakon uranjanja u vodu                                                                      | NF                            |
| Mikrobiološki rast                                                                                                                           | 1                             |
| <b>Trajnost</b>                                                                                                                              | uspješno položeno             |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                           |                               |