

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 01420

- | | |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Ceresit CS16 Neutral Universal Silicone (01420) |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia: | Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (F-EXT-INT-CC)
Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach) (G-CC)
Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S) |
| 3. Výrobca: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Splnomocnený zástupca: | Irelevantné |
| 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | Skúšky typu: System 3
Reakcia na oheň: System 3 |
| 6a. Harmonizovaná norma: | EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012 |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | Skúšky typu: SKZ - Testing GmbH, 1213
Reakcia na oheň: SKZ - Testing GmbH, 1213 |
| 6b. Európsky hodnotiaci dokument: | Irelevantné |
| Európske technické posúdenie: | Irelevantné |
| Orgán technického posudzovania: | Irelevantné |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | Irelevantné |
| 7. Deklarované parametre: | |

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník/Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálii nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť'			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody]	NF		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri - 30°C	NF		
Trvanlivosť'			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Zmena objemu	≤ 40 %		
Stekavosť	≤ 3 mm		
Priľnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF		
Trvanlivosť			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru


Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemikálii nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 20 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		
Rast mikroorganizmov	0		
Trvanlivosť			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Irelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 24.11.2022
(miesto a dátum vydania)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01420 Ceresit CS16 Neutral Universal Silicone (01420)	
EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach)	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-2:2012 Tesniaci tmel na zasklievanie (určený na použitie v chladných klimatických oblastiach)	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Zmena objemu	≤ 40 %
Stekavosť	≤ 3 mm
Priľnavosť/súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu	NF
Elastické zotavenie	≥ 60 %
Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): pri -30°C	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): pri -30°C	NF
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
EN 15651-3:2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje	
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 20 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
Rast mikroorganizmov	0
Trvanlivosť	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	