

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01423

- | | |
|---|--|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Makroflex All Weather hermētiķis (01423) |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos (F-EXT-INT) |
| 3. Ražotājs | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Nav piemērojams |
| 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Tipa testu: System 3
Ugunsreakcija: System 3 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EN 15651-1:2012 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Tipa testu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Ugunsreakcija : SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: | Nav piemērojams |
| Eiropas tehniskais novērtējums: | Nav piemērojams |
| Tehniskā novērtējuma iestāde: | Nav piemērojams |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |

Kondicionēšana: A Metode

Pamata materiāls: Alumīnijs; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 10 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: | Nav piemērojams |
|---|-----------------|



Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Düsseldorf, 24.11.2022
(izdošanas vieta un datums)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 17 01423 Makroflex All Weather hermētiķis (01423)	
EN 15651-1:2012 Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 10 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
www.henkel-dop.com	