

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01547

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Pattex εσωτερικό γέμισμα & επισκευή (01547)
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους (F-INT)
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: System 3  
Αντίδραση στη φωτιά: System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1:2012  
  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Αντίδραση στη φωτιά: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος B

Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                                                      | Απόδοση     | Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά                                                         | Κατηγορία E | Σύστημα 3                                                                        | EN 15651-1:2012                   |
| Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον     | NPD         | Σύστημα 3                                                                        |                                   |
| Στεγανότητα σε νερό και αέρα                                                |             |                                                                                  |                                   |
| Αντίσταση στη ροή                                                           | ≤ 5 mm      |                                                                                  |                                   |
| Απώλεια όγκου                                                               | ≤ 45 %      |                                                                                  |                                   |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε θραύση στους 23°C                  | ≥ 25 %      |                                                                                  |                                   |
| Αντοχή                                                                      |             |                                                                                  |                                   |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C | ≥ 25 %      |                                                                                  |                                   |


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 6.10.2021  
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br>1213                    |             |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>20<br>01547<br><br>Pattex εσωτερικό γέμισμα & επισκευή (01547) |             |
| EN 15651-1:2012<br>Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους                   |             |
| Αντίδραση στη φωτιά                                                                                          | Κατηγορία E |
| <b>Στεγανότητα σε νερό και αέρα</b>                                                                          |             |
| Αντίσταση στη ροή                                                                                            | ≤ 5 mm      |
| Απώλεια όγκου                                                                                                | ≤ 45 %      |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε θραύση στους 23°C                                                   | ≥ 25 %      |
| <b>Αντοχή</b>                                                                                                |             |
| Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C                                  | ≥ 25 %      |
| www.henkel-dop.com                                                                                           |             |