

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01547

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Pattex μέσα ΧΩΡΟΥ γεμίστε και 12x50ml (01547)
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους (F-INT)
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: System 3
Αντίδραση στη φωτιά: System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1: 2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Αντίδραση στη φωτιά: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος Β

Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία Ε	Σύστημα 3	EN 15651-1: 2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Αντίσταση στη ροή	≤ 5 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 45 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε θραύση στους 23°C	≥ 25 %		
Αντοχή	εγκεκριμένο		


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 20.4.2020
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01547 Pattex μέσα ΧΩΡΟΥ γεμίστε και 12x50ml (01547)	
EN 15651-1: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους - Τύπος F-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος B - Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 5 mm
Απώλεια όγκου	≤ 45 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε θραύση στους 23°C	≥ 25 %
Αντοχή	εγκεκριμένο
www.henkel-dop.com	