DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 01679

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Pattex Silicone Universal (01679)
2.	Usi previsti:	Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT) Sigillante per giunti in aree sanitarie (S)
3.	Fabbricante:	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Mandatario:	Non rilevante
5.	Sistemi di VVCP:	Prove di tipo: System 3 Reazione al fuoco: System 3
6a.	Norma armonizzata:	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
	Organismi notificati:	Prove di tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 Reazione al fuoco: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
6b.	Documento per la valutazione europea:	Non rilevante
	Valutazione tecnica europea:	Non rilevante
	Organismo di valutazione tecnica:	Non rilevante
	Organismi notificati:	Non rilevante

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo A
Substrato: vetro; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 25 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF		
Durabilità	superato		

Condizionamento: Metodo A
Substrato: vetro; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 20 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF		
Crescita microbiologica	1		
Durabilità	superato		

8. Documentazione tecnica appropriata
e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 8.6.2021
(luogo e data del rilascio)

Allegato

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
21
01679

Pattex Silicone Universal (01679)

EN 15651-1: 2012
Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno

- Tipo F-EXT-INT
- Condizionamento: Metodo A
- Substrato: vetro; senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 25 %
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF
Durabilità	superato

EN 15651-3: 2012
Sigillante per giunti in aree sanitarie

- Tipo S
- Condizionamento: Metodo A
- Substrato: vetro; senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20 %
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF
Crescita microbiologica	1
Durabilità	superato

www.henkel-dop.com