

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01722

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Pattex Silicon 5 (01722)
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (F-EXT-INT)
Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοστασίων (G)
Υλικό σφράγισης αρμών για χώρους υγιεινής (S)
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: System 3
Αντίδραση στη φωτιά: System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Αντίδραση στη φωτιά: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 45 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 100 %		
Αντοχή			
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 100 %		

Προετοιμασία: Μέθοδος Α
Υπόστρωμα: γυαλί; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-2:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Απώλεια όγκου	≤ 40 %		
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm		
Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF		
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %		
Αντοχή			
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF		

Προετοιμασία: Μέθοδος Α
Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-3:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 40 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 25 %		
Μικροβιολογική ανάπτυξη	0		
Αντοχή			
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 25 %		


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 16.12.2021
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 22 01722 Pattex Silicon 5 (01722)	
EN 15651-1:2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 45 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 100 %
Αντοχή	
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 100 %
EN 15651-2:2012 Υλικό σφράγισης αρμών για τη μόνωση υαλοστασίων	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Απώλεια όγκου	≤ 40 %
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	NF
Ελαστική επαναφορά	≥ 60 %
Αντοχή	
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF
EN 15651-3:2012 Υλικό σφράγισης αρμών για χώρους υγιεινής	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 40 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 25 %
Μικροβιολογική ανάπτυξη	0
Αντοχή	
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	