

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на регламент (ЕС) № 305/2011

Наименование на продукта: Tangit PVC-U

№. 00131

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида: виж опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Лепила за безнапорни термопластични тръбопроводни системи
Лепила за напорни тръбопроводни системи от термопластични пластмаси, предназначени за флуиди

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не се отнася

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не се отнася

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не се отнася

9. Декларирани експлоатационни показатели

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на разтягане	издържан	EN 14680:2006
Непропускливост	издържан	EN 14680:2006
Устойчивост на високи температури	издържан	EN 14680:2006
Вътрешно налягане/непропускливост	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Устойчивост на разтягане	издържан	EN 14814:2007
Устойчивост на високи температури	издържан	EN 14814:2007

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(име, длъжност)



(подпис)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(име, длъжност)



(подпис)

Düsseldorf, 14.06.2013
(място и дата на издаване)

Приложение

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Лепила за безнапорни термопластични тръбопроводни системи При съоръжения за транспорт/отвеждане/съхранение на вода, която не е годна за употреба от хора.	
Устойчивост на разтягане	издържан
Непропускливост	издържан
Устойчивост на високи температури	издържан
EN 14814: 2007 PVC-U Лепила за напорни тръбопроводни системи от термопластични пластмаси, предназначени за флуиди (PN 16) При съоръжения за транспорт/отвеждане/съхранение на вода, която не е годна за употреба от хора.	
Вътрешно налягане/непропускливост	≥ 1000 h
Устойчивост на разтягане	издържан
Устойчивост на високи температури	издържан

*До гласуване на европейска система за сертификация на строителни продукти (EAS), при контакт с питейна вода да се съблюдават националните наредби и препоръки.