



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00526

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit CF 43“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Gaminiai paviršiams apsaugoti – paviršiaus danga
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 1504-2:2004
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej), Nr. 1488
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma
Europos techninis įvertinimas: Netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnieji techniniai reikalavimai
Reakcija į ugnį	B _{fl} – s1	3 sistema	EN 1504-2:2004
Pralaidumas vandeniui:	0,0285 kg/(m ² ·h ^{0,5}) ribinės vertės W < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5}) atžvilgiu		
Atsparumas smūgiams:	I klasė ≥ 4 Nm		
Sukibimo stipris atplėšiant:	4,6 MPa, ribinės vertės 1,5 MPa atžvilgiu		
Atsparumas dilimui, Taber metodas:	291,4 mg ribinės vertės 3000 mg atžvilgiu		
Lakiųjų junginių išsiskyrimas	Leidžiama naudoti A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose, praėjus 14 dienų po 14 dienų paruošimo (vėdinimo)		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Karol Bednarczyk
ETICS vadovas
Techninis skyrius
„ACE/AC ITSC BME ETICS“

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Piotr Urynek
„CEE North“ kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Stomporkuvas, 2017-06-01
(išdavimo vieta ir data)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

„Ceresit CF 43“

00526

EN 13813:2002

1488

Išlyginamoji masė grindims sintetinių dervų pagrindu. Skirta naudoti pastatų viduje esantiems statybos objektams

Reakcija į ugnį	B _{fl} – s1
Pralaidumas vandeniui:	0,0285 kg/(m ² ·h ^{0,5}) ribinės vertės W < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5}) atžvilgiu
Atsparumas smūgiams:	I klasė ≥ 4 Nm
Sukibimo stipris atplėšiant:	4,6 MPa, ribinės vertės 1,5 MPa atžvilgiu
Atsparumas dilimui, Taber metodas:	291,4 mg ribinės vertės 3000 mg atžvilgiu
Lakiųjų junginių išsiskyrimas	Leidžiama naudoti A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose, praėjus 14 dienų po 14 dienų paruošimo (vėdinimo)

Dokumentai pateikti interneto svetainėje: <https://www.henkel-dop.com>