

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 00526

- | | |
|---|--|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Ceresit CF 43 |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Izstrādājumi virsmas aizsardzībai - pārklājums |
| 3. Ražotājs: | Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Nav piemērojams |
| 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Sistēma 3 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EN 1504-2:2004 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488 |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: | Nav piemērojams |
| Eiropas tehniskais novērtējums: | Nav piemērojams |
| Tehniskā novērtējuma iestāde: | Nav piemērojams |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	B _{fl} - s1	Sistēma 3	EN 1504-2:2004
Ūdens caurlaidība	0,0285 kg/(m ² × h ^{0,5}), ņemot vērā robežvērtību W < 0,1 kg/(m ² × h ^{0,5})		
Triecienizturība	Klase I ≥ 4 Nm		
Atraušanas pretestība	4,6 MPa; ņemot vērā robežvērtību 1,5 MPa		
Nodilumizturība, Tabera metode	291,4 mg; ņemot vērā robežvērtību 3000 mg		
Gaistošu vielu izdalīšanās	Atļauts lietot A un B kategorijas telpās pēc 14 dienu sezonēšanas (vēdināšanas)		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Karols Bednarčiks (*Karol Bednarczyk*)
ETISC Tehniskās nodaļas direktors
ACE/AC ITSC BME ETICS

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Pjotrs Urineks (*Piotr Urynek*)
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Staporków, 01.06.2017.

(izdošanas vieta un datums)

	
16 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 Ceresit CF 43 00526 EN 13813:2002 1488 Materiāls grīdas pamatņu uz sintētisko sveķu bāzes veidošanai. Paredzēts objektiem ēku iekšpusē	
Reakcija uz uguni	B _{fl} - s1
Ūdens caurlaidība	0,0285 kg/(m ² × h ^{0,5}), ņemot vērā robežvērtību W < 0,1 kg/(m ² × h ^{0,5})
Triecienizturība	Klase I ≥ 4 Nm
Atraušanas pretestība	4,6 MPa; ņemot vērā robežvērtību 1,5 MPa
Nodilumizturība, Tabera metode	291,4 mg; ņemot vērā robežvērtību 3000 mg
Gaistošu vielu izdalīšanās	Atļauts lietot A un B kategorijas telpās pēc 14 dienu sezonēšanas (vēdināšanas)
Dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē: https://www.henkel-dop.com	