



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 01605

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit“ CL 51
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Drėgnų patalpų sienų ir grindų sandarinimo priemonė
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
- Produktas gaminamas šiose gamyklose:
- „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Góra, 26-220 Stomporkuvas
„Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905 Stobnas
„Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Pieszycza 6, 58-200 Dzierżoniów
netaikoma
4. Įgaliotasis atstovas:
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema (-os): 2+ sistema
- 6a. Darnusis (-ieji) standartas (-ai): netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: ETAG 022:2007
- Europos techninis įvertinimas: ETA-20/0694, išduotas 2020-09-23
- Techninio vertinimo įstaiga: Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*)
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*), Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Nr.	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Degumas (atsakas į ugnį)	E, E _n	2+ sistema	ETAG 022
2	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	nenustatyta		
3	Laidumas garams	S _d = 4,3 m μ = 4312		
4	Nelaidumas vandeniui	nelaidi vandeniui		
5	Plyšių perdengimo geba:	2 kategorija (0,75 mm)		
6	Sukibimo su betonine plokšte stipris	2 kategorija (≥ 0,5 MPa)		
7	Sukibimo su gipsine plokšte stipris	pagrindo sankibos trūkis		
8	Atsparumas įbrėžimams	nenustatyta		
9	Siūlių perdengimo geba	2 kategorija		
10	Prasiskverbimo vietų nelaidumas vandeniui	2 kategorija: nelaidi vandeniui		
11	Slidumas	nenustatyta		
12	Atsparumas temperatūrai	2 kategorija (≥ 0,5 MPa)		
13	Atsparumas vandeniui	2 kategorija (≥ 0,5 MPa)		
14	Atsparumas šarmams	2 kategorija (≥ 0,5 MPa)		
15	Atsparumas cheminėms medžiagoms	nenustatyta		
16	Atsparumas biologinėms medžiagoms	nenustatyta		
17	Valomumas	nenustatyta		
18	Pataisomumas	nenustatyta		
19	Storis	1,0 mm = 1,1 kg/(mm x m ²)		
20	Tinkamumas apdoroti	tinkama apdoroti		

Pirmiau minėti parametrai galioja eksploatuojant iš „Ceresit“ CL 51 sudarytą priemonę

- Plėvelę suformuojanti dengiamoji medžiaga: „Ceresit CL 51 Express 1-K“

- Papildomi hidroizoliaciniai elementai: „Ceresit“ CL 62, „Ceresit“ CL 83, „Ceresit“ CL 86, „Ceresit“ CL 87, „Ceresit“ CL 89, „Ceresit“ CL 152, „Ceresit“ CL 525,

- Klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CM 12, „Ceresit“ CM 16, „Ceresit“ CM 17, „Ceresit“ CM 77, „Ceresit“ CM 90.

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba)

specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineralinių klijų ir dengiamųjų medžiagų vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Malgorzata Lipnicka

(parašas)

Piotr Urynek
Kokybės vadovas Centrinės ir Rytų Europos Šiaurės šalims

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Stomporkuvas, 2020.10.21
(išdavimo vieta ir data)