



Vertimas iš anglų kalbos

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00289

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „CERESIT CT 710“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Išorinis ir vidinis tinkas organinių rišiklių pagrindu
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 4 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 15824:2009 Išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu techniniai reikalavimai.
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma
- Europos techninis įvertinimas: Netaikoma
- Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Pralaidumas vandens garams, μ	V_2	4 sistema	EN 15824:2009
Vandens įgertis	W_2		
Sukibimas	0,6 N/mm ²		
Tvirtumas	Nenustatytos		
Šilumos laidumo koeficientas	0,61 W/m*K (lent. vertė)		
$\lambda_{10, sausai}$			
Reakcija į ugnį	F		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dagmara Kwiatkowska
„AC Global PD TG Facade Systems IDC ETICS“
ETICS skyriaus vadovė
(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/
(parašas)

Piotr Urynek
„CEE North“
Kokybės vadovas
(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/
(parašas)

Stomporkuvas, 2017-06-01
(išdavimo vieta ir data)



Vertimas iš anglų kalbos

EN 15824:2009 Išorinis ir vidinis tinkas organinių rišiklių pagrindu Pralaidumas vandens garams: V 2 Vandens įgertis: W 2 Sukibimas: 0,6 MPa Tvirtumas: nenustatyta Šilumos laidumas: $\lambda = 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ Reakcij į ugnį: Euro klasė F Eksplotacinių savybių deklaracija Nr. 00289
 16
1488 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Wrząca, 64-905 Stobno, Poland Henkel Romania Operations SRL Factory Campia Turzii 405100 Street Iancu Jianu 33, Romania Henkel Balti Operations OÜ Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia Henkel Bulgaria Operations EOOD Building Materials Plant Mirovyane 1289 Sofia, Bulgaria Henkel Romania Operations SRL Soseaua de Centura Pantelimonno 78, km 26 Soseaua de Centura Pantelimon, Romania Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bileća Bosnia and Herzegovina Henkel Romania Operations SRL Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Romania 00431, 00424
Europos techninis įvertinimas (ETA) 11/0395, 09/0026
Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej) 1488- CPR(...) 0370/Z, 0440/Z „Ceresit Ceretherm“ sistemos „Visage“, „Wool Classic“ Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo sistema, skirta pastatų sienoms iš išorės apšiltinti ETAG 004
Dokumentai yra patalpinti interneto svetainėje: https://www.henkel-dop.com



Vertimas iš anglų kalbos

Nr.	Esminės charakteristikos	Techninė specifikacija	ETA	
			„Visage“	„Wool Classic“
1	Reakcija į ugnį	ETAG 004	C – s1, d0	B – s2, d0
2	Vandens įgertis po 24 val.		< 0,5 kg/m²	< 0,5 kg/m²
3	Atsparumas smūgiams su vienu standartiniu tinkleliu Kategorija		II	Granitas I
				Smiltainis II
4	Laidumas vandens garams		≤ 1,0 m	≤ 1,0 m
5	Sukibimo stipris po sendinimo	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	