



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00973

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit CT 760“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): išorės ir vidaus tinkas organinių rišiklių pagrindu
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 4 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 15824:2009 reikalavimai išorės ir vidaus tinkui organinių rišiklių pagrindu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: netaikoma
Europos techninis įvertinimas: netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga: netaikoma
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Laidumas vandens garams, μ	V_2	4 sistema	EN 15824:2009
Vandens įgertis	W_2		
Sukibimas	1,9 N/mm ²		
Patvarumas	nenustatyta		
Šilumos laidumas $\lambda_{10, sauso}$	nenustatyta		
Atsakas į ugnį	F		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dagmara Kwiatkowska
„AC Global PD TG Facade Systems“, IDC ETICS
Tinkuojamųjų išorinių sudėtinių fasadų šiltinimo
sistemų (ETICS) vadovė
(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Piotr Urynek
„CEE North“
Kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Stamporkovas, 2017-06-01
(išdavimo vieta ir data)



EN 15824:2009 išorės tinkas organinio rišiklio pagrindu Laidumas vandens garams: V2 Vandens įgertis: W2 Sukibimas: 1,9 MPa Patvarumas: nenustatyta Šilumos laidumas: nenustatyta Atsakas į ugnį: F euroklasė Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr.: 00973
 16
1488 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Varšuva
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Wrząca, 64-905 Stobno, Poland Henkel Romania Operations SRL Factory Campia Turzii 405100 Street Iancu Jianu 33, Romania Henkel Balti Operations OÜ Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia Henkel Bulgaria Operations EOOD Building Materials Plant Mirovyane 1289 Sofia, Bulgaria Henkel Romania Operations SRL Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26 Soseaua de Centura Pantelimon, Romania Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bileća Bosnia and Herzegovina Henkel Romania Operations SRL Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Romania
00431
Europos techninis įvertinimas (ETA) 11/0395.
Varšuvos Statybos technikos institutas (<i>Instytut Techniki Budowlanej</i>) 1488-CPR-(...) 0370/Z.
Ceresit Ceretherm" tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo sistema (ETICS) „Visage“, skirta pastatų sienoms šiltinti iš išorės
ETAG 004
Dokumentai pateikti interneto svetainėje: https://www.henkel-dop.com

Nr.	Esminės charakteristikos	Techninės specifikacijos	Europos techninis įvertinimas (ETA)
1	Atsakas į ugnį	ETAG 004	„Visage“
2	Vandens įgertis po 24 val.		B – s1, d0
3	Atsparumas smūgiams su vienu standartiniu tinkeliu Kategorija		< 0,5 kg/m ²
5	Laidumas vandens garams		III
6	Sukibimo stipris po sendinimo		≤ 1,0 m
			≥ 0,08 MPa