

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 00266

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: CERESIT CT 77
2. Kavandatud kasutusala(d): orgaanilistel sideainetel põhinev krohvimört välis- ja sisekasutuseks
3. Tootja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Domaniewska 41, 02-672 Varssavi.
4. Volitatud esindaja: ei ole asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15824:2009. Orgaanilistel sideainetel põhinevad krohvimördid välis- ja sisekasutuseks.
Teavitatud asutus(ed): ei ole asjakohane
- 6b. Euroopa hindamisdokument: ei ole asjakohane
Euroopa tehniline hinnang: ei ole asjakohane
Tehnilise hindamise asutus: ei ole asjakohane
Teavitatud asutus(ed): ei ole asjakohane
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veeauru läbilaskvustegur μ	V_2	Süsteem 4	EN 15824:2009
Veeimavus	W_3		
Nakkuvus	0,6 N/mm ²		
Püsivus	Määramata		
Soojuseriijuhtivustegur $\lambda_{10, dry}$	0,61 W/m*K (tabeliväärtus)		
Tuletundlikkus	F		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ei ole asjakohane
ja/või tehniline eridokumentatsioon:

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Façade Systems, IDC ETICS
Soojustussüsteemide juht

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Piotr Urynek
kvaliteediosakonna juhataja, CEE North

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Stąporków, 01.06.2017
(väljaandmise koht ja kuupäev)



EN 15824:2009 orgaanilistel sideainetel põhinev krohvimört väliskasutuseks Veeauru läbilaskvus: V 2 Veeimavus: W 3 Nake: 0,6 MPa Vastupidavus: määramata Soojusjuhtivus: $\lambda=0,61 \text{ wW/(m}\cdot\text{K)}$ Tuletundlikkus: Euroklass F Toimivusdeklaratsioon nr 00266
 16
1488 Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Varssavi
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara Góra, 26-220 Stąporków Henkel Polska Sp. z o.o. Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Wrząca, 64-905 Stobno Henkel Romania Operations SRL Campia Turzii tehas 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumeenia Henkel Balti Operations OÜ Klaasi 9, 50409 Tartu, Eesti Henkel Bulgaria Operations EOOD Ehitusmaterjalide tehas Mirovyane, 1289 Sofia, Bulgaaria Henkel Romania Operations SRL Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26 Soseaua de Centura Pantelimon, Rumeenia Henkel Srbija d.o.o. Indjija tehas Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bileća Bosnia ja Hertsegoviina Henkel Romania Operations SRL Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Rumeenia 00420, 00426, 00428, 00430, 00431, 00436, 0424
ETA 09/0014, 08/0309, 08/0308, 09/0037, 11/0395, 13/0086, 09/0026
Instytut Techniki Budowlanej 1488-CPR-(...) 0439/Z, 0382/Z, 0363/Z, 0375/Z, 0370/Z, 0407/Z, 0440/Z Ceresit Ceretherm Classic, Popular, Premium, Visage, Impactum, Wool Premium, Wool Classic Hoonete välisseinte isoleerimiseks mõeldud krohvitud väline soojusisolatsiooni liitsüsteem ETAG 004
Dokumendid on saadaval veebiaadressil: https://www.henkel-dop.com



Nr	Olulised omadused	Tehniline spetsifikatsioon	ETA						
			Classic	Popular	Premium	Wool Premium	Visage	Impactum	Wool Classic
1	Tuletundlikkus	ETAG 004	B - s1, d0	B - s1, d0	CT 83 ja CT 87 puhul B - s1, d0	B - s2, d0	B - s1, d0	B - s2, d0	B - s2, d0
					CT 84 puhul B - s2, d0				
2	Veeimavus 24 tunni järel		<0,5 kg/m ²	<0,5 kg/m ²	<0,5 kg/m ²	<0,5 kg/m ²	<0,5 kg/m ²	<0,5 kg/m ²	<0,5 kg/m ²
3	Ühekordse standardvõrgu lõõgikindluse kategooria		I	I	II	I	I	I	I
4	Veeauru läbilaskvus		≤ 1,0 m	≤ 1,0 m	≤ 1,0 m	≤ 1,0 m	≤ 1,0 m	≤ 1,0 m	≤ 1,0 m
5	Nakketugevus pärast vanandamist		≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa