

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00510

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CT 32
2. Zamýšľané použitie/použitia: Obyčajná malta na murovanie
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 998-2:2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a
Európske technické posúdenie: n/a
Orgán technického posudzovania: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	Systém 2+	EN 998-2:2016
Pevnosť v tlaku	M10		
Pevnosť v tlaku pri ohybe	NPD		
Začiatková pevnosť v šmyku	0,15 N/mm ² (tab. hodnota)		
Obsah chloridov	≤ 0,03 % Cl		
Nasiakavosť vodou	≤ 0,1 kg/(m ² .min ^{0,5})		
Priepustnosť vodnej pary μ	15/35		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ _{10, dry}	0,67 W/mK (tab. hodnota)		
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)	- úbytok hmoty: 0% - Zmena pevnosti pri ohybe: ≤ 16% - Zmena pevnosti v tlaku: ≤ 6%		
Nebezpečné látky	Splňa požiadavky, pozri KBÚ		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(meno a funkcia)

(podpis)



Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)



Staporkow, 20.8.2018

(miesto a dátum vydania)