



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
**ANEXA III Regulamentul (UE) nr. 305/2011**  
**Nr. 00006**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Ceresit CM 11 - EN 12004 C1T

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):** Adeziv pe bază de lianți minerali, cu alunecare redusă

**3. Fabricant :** Henkel Romania srl , str Ionita Vornicu 1-7 , 020325, Sector 2, București

Fabrica Pantelimon  
Soseaua de Centura nr. 78  
Km 26, Pantelimon, județul Ilfov

Fabrica Campia Turzii  
Str. Iancu Jianu nr. 33  
Campia Turzii, județul Cluj

Fabrica Roznov  
Str. Paltinului 1392  
Roznov, județul Neamț

**4. Reprezentant autorizat :** Nerelevant

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței:** Sistem 3

**6a. Standard armonizat:** SR EN 12004+A1:2012

**Organism (organisme) notificat (e) :** ICECON CERT, NB 1803, a efectuat determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip, în cadrul sistemului 3 și a emis Raport de încercări RI 11.11.384

**6b. Documentul de evaluare european:** Nerelevant

**Evaluarea tehnica european :** Nerelevant

**Organismul de evaluare tehnica :** Nerelevant

**Organism (organisme) notificat(e) :** Nerelevant

**7. Performanța declarată:**

| Caracteristici esențiale                                | Performanță               | Specificațiile tehnice armonizate |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aderenta</b>                                         |                           | <b>EN 12004:2007+A1:2012</b>      |
| Aderență inițială prin tracțiune, la 28 zile            | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| <b>Durabilitate</b>                                     |                           |                                   |
| Aderență prin tracțiune după imersie în apă:            | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii:         | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet: | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Timp deschis: aderența prin tracțiune                   | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Alunecare:                                              | $\leq 0.5 \text{ mm}$     |                                   |
| Reacție la foc                                          | Clasa A1                  |                                   |
| Eliberare substanțe chimice periculoase                 | Vezi FTS                  |                                   |

**8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :** Nerelevant

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Aurora Dragolici  
Manager QC

Emilia Duta  
Regional PD AC EE South Henkel

Emisa în București la data de : 3 mai 2016