

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 00257

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ceresit CT 63 3,0 mm , EN 15824:W2,V2
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Tencuiala exterioara pe baza de mortare organice pentru utilizare in sisteme ETICS
3. Fabricant: Henkel Romania Operation srl  
Campia Turzii, Str. Iancu Jianu nr. 33, Campia Turzii, jud. Cluj
4. Reprezentant autorizat: N/A
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3
- 6a. Standard armonizat: SR EN 15824:2009  
Organism (organisme) notificat(e): ICECON CERT , NB 1803
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A  
Evaluarea tehnică europeană: N/A  
Organismul de evaluare tehnică: N/A  
Organism (organisme) notificat(e): N/A
7. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale                                                                               | Performanță         | Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aderența prin smulgere la eforturi normale, pe suport din mortar de ciment, după condiționare la 23 °C | $\geq 0,3$          | Sistem 3                                                                    | SR EN 15824:2009                  |
| Permeabilitatea la vapori de apă, $g/m^2 \times zi$                                                    | $15 < V_2 \leq 150$ |                                                                             |                                   |
| Absorbție apă , $kg/m^2 \times h^{0,5}$                                                                | $W_3 \leq 0,1$      |                                                                             |                                   |
| Durabilitate                                                                                           | NPD                 |                                                                             |                                   |
| Conductivitate termica , $W/(m \times K)$ , $\lambda$                                                  | 0,61                |                                                                             |                                   |
| Reacție la foc                                                                                         | Clasa F             |                                                                             |                                   |
| Eliberare substanțe chimice periculoase                                                                | Vezi FTS            |                                                                             |                                   |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Aurora Dragolici  
QC Manager Romania  
(numele și funcția)

(semnătura)



Emilia Duta  
AC PD EE South Manager  
(numele și funcția)

(semnătura)



Bucuresti, 20.03.2017  
(locul și data emiterii)